

# PRESTANDADECLARATION

## Produkttyp

Kanal för bortledning av förbränningsprodukter till utomhusluften, enligt EN 1856-1:2009  
Skorstenar - Krav för metallskorstenar - Del 1: Systemskorstenar

## Produktbenämning

KMP Drag 17, artikelnummer 1290

## Avsedd användning

Ersätter skorsten för KMP:s pelletsaminer.

## Tillverkare

KMP Pellet Heating AB, Stora Rörs Hamnplan 3, 386 95 Färjestaden

## System för fortlöpande kontroll av prestanda

2+ enligt AVPC


Produkten är provad av ChimneyLab Europe enligt EN 1856-1:2009 och EN 1859:2009. Det anmälda organet 2392 KIWA Sverige AB har utfärdat certifikat med nummer 2392-CPD-1093. Årlig kontroll tillämpas.

## Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Tryckhållfasthet	NPD (ej relevant, liggande montage)	EN 1856-1:2009
Brandmotstånd	G(80), se installationsanvisning	
Gastäthet/läckage	P1/N1	
Flödesmotstånd	< 0,2 µm	
Värmemotstånd	NPD (ej relevant, balanserat drag)	
Hastig temperaturväxlingsmotstånd	Godkänd	
Böjdraghållfasthet	NPD (ej relevant, helt rökrör med liggande montage)	
Ånggenomgångsmotstånd	Godkänd	
Beständighet mot korrosion	Materialtyp 20, t = 1,5 mm	
Frostbeständighet	Ja/beständig	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklARATIONEN.

Borgholm 2017-11-10



Ulf Wikström  
VD KMP Pellet Heating AB